

Use areas-

Heat exchangers
Plumbings
Panel Radiators
Combi, Boilers
Heating Systems
Injection Moulds
Auto Radiators



Kullanım Alanları-

Isı Eşanjörleri
Tesisat
Petek
Kombi
Boiler
Isıtma
Sistemleri
Kalıp
Oto Radyatör

2026 PRODUCT

Turkish & English

CATALOG

INDUSTRIAL & DOMESTIC DESCALING SYSTEMS AND EQUIPMENTS

ENDÜSTRİYEL VE KONUTLAR İÇİN KİREÇ TORTU
TEMİZLEYİCİ YIKAMA SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI

www.toryapgrup.ro

*** DC 1-15**

1 Descaling Pump | Power Flushing Machine Kireç Çözücü Pompa | Güçlü Yıkama Makinesi

SingleFlushing / Tek Yönlü Yıkama



TM01-ECO

Model

DC 1-15

Tank Capacity / Kapasite

15 Lt.

Pressure / Basınç

3,0 bar

Flow Rate / Akış Hızı

80 Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Protection

Thermic Prot. IP: 68

Weight / Ağırlık

12 Kg.

Dimencions / Ölçüler

31x24x36 cm



**Hortum Seti
Inlet/Outlet Hoses**

*** DC 1-15**

2 Descaling Pump | Power Flushing Machine Kireç Çözücü Pompa | Güçlü Yıkama Makinesi

SingleFlushing / Tek Yönlü Yıkama



TM01-CLAS

Model

DC 1-15

Tank Capacity / Kapasite

15 Lt.

Pressure / Basınç

1,0 bar

Flow Rate / Akış Hızı

60 Lt. / Min.

Energy / Enerji

22 Volt

Protection

Thermic Prot. IP: 68

Weight / Ağırlık

12 Kg.

Dimencions / Ölçüler

31x24x36 cm



**Hortum Seti
Inlet/Outlet Hoses**

Dual Reversible Flushing / Çift Yönlü Yıkama



TM02-ECO

Model

DC 2-15

Tank Capacity/ Kapasite

15 Lt.

Pressure / Basınç

3,0 bar

Flow Rate / Akış Hızı

80 Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Protection

Thermic Prot. IP:

Weight / Ağırlık

68 13 Kg.

Dimentionş Ölçüler

31x24x36 cm

Flow reverse valve
Ters Yıkama Vanası



Inlet/Outlet Hoses Set

Dual Reversible Flushing / Çift Yönlü Yıkama



TM02-CLAS

Model

DC 2-15

Tank Capacity/ Kapasite

15 Lt.

Pressure / Basınç

1,0 bar

Flow Rate / Akış Hızı

60 Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Protection

Thermic Prot. IP:

Weight / Ağırlık

68 13 Kg.

Dimensiyonlar Ölçüler

31x24x36 cm

Flow reverse valve
Ters Yıkama Vanası



Inlet/Outlet Hoses Set

Single Flushing / Çift Yönlü Yıkama



TM03/1

Model

DC1 - 24

Tank Capacity Kapasite

25 Lt.

Pressure / Basınç

3,0 bar

Flow Rate Akış Hızı

80Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Protection

Thermic Prot. IP: 68

Weight Ağırlık

14 Kg.

Dimencions / Ölçüler

40x55x60 cm



Hortum Seti
Inlet/Outlet Hoses

Descaling Pump | Power Flushing Machine | Dual Reversible
Kireç Çözücü Pompa | Güçlü Yıkama Makinesi

Dual Reversible Flushing / Çift Yönlü Yıkama



TM03/5

Model

DC2- 24

Tank Capacity/ Kapasite

25 Lt.

Pressure / Basınç

3,0 bar

Flow Rate Akış Hızı

80Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Protection

Thermic Prot. IP: 68

Weight Ağırlık

14 Kg.

Dimencions / Ölçüler

40x55x60 cm

Ters yıkama vanası

Follow reverse valve



Hortum Seti

Inlet/Outlet Hoses Set

*** DC1-40D**

7

Descaling Pump | Power Flushing Machine
Kireç çözücü pompa ünitesi

Single Flow / Tek Yönlü Yıkamalı



TM04/1

Model

Tank Capacity

Pressure / Basınç

Flow Rate / Akış Hızı

Energy / Enerji

Power / Güç

Weight / Ağırlık

Dimencions / Ölçüler

DC1-40D

40 Lt.

1,5 bar

60 Lt./ Min.

220 Volt

550 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

DC1-40DN

40 Lt.

3,0 bar

90 Lt./ Min.

220 Volt

1000 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm



Hortum seti
Inlet/Outlet Hoses

Dual Reversible Flushing / Çift Yönlü Yıkama



TM04/5

Model

Tank Capacity / Kapasite

Pressure / Basınç

Flow Rate Akış Hızı

Energy / Enerji

Power / Güç

Weight Ağırlık

Dimencions / Ölçüler

DC2-40D

40 Lt.

1,5 bar

60 Lt./ Min.

220 Volt

550 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

DC2-40DN

40 Lt.

3,0 bar

90 Lt./ Min.

220 Volt

1000 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

Flow reverse valve
Ters Akış Vanası



Hortum Seti
Inlet/Outlet Hoses Set

Descaling Pump | Power Flushing Machine
Kireç çözücü pompa ünitesi

9

Dual Reversible / Çift Yönlü Yıkamalı



TM04/6

Model

Tank Capacity

Pressure / Basınç

Flow Rate Akış Hızı

Energy / Enerji

Power / Güç

Weight Ağırlık

Dimencions / Ölçüler

DC2-40-DR

40 Lt.

1,5 bar

60 Lt./ Min.

220 Volt

550 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

DC2-40DRN

40 Lt.

3,0 bar

90 Lt./ Min.

220 Volt

1000 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

Setable Thermostatic Heater
Isıtıcı



Inlet/Outlet Hoses Set
Hortum Seti

Descaling Pump | Power Flushing Machine
Kireç çözücü pompa ünitesi

10

Dual Reversible Flushing / Çift Yönlü Yıkama



TM04/7

Model

Tank Capacity

Pressure / Basınç

Flow Rate Akış Hızı

Energy / Enerji

Power / Güç

Weight Ağırlık

Dimencions / Ölçüler

DC2-40-D-M

40 Lt.

1,5 bar

60 Lt./ Min.

220 Volt

550 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

DC2-40DMN

40 Lt.

3,0 bar

90 Lt./ Min.

220 Volt

1000 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

Magnetic Strainer Filter



Flow reverse valve



Ters Akış Vanas



Hortum Seti
Inlet/Outlet Hoses Set

Descaling Pump | Power Flushing Machine
Kireç çözücü pompa ünitesi

11

Dual Reversible Flushing / Çift Yönlü Yıkama

**TM04/8****Model****Tank Capacity****Pressure / Basınç****Flow Rate Akış Hızı****Energy / Enerji****Power / Güç****Weight Ağırlık****Dimencions / Ölçüler****DC2- 40-D-MR**

40 Lt.

1,5 bar**60 Lt./ Min.**

220 Volt

550 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

DC2-40DMRN

40 Lt.

3,0 bar**90 Lt./ Min.**

220 Volt

1000 Watt

22 Kg.

64x42x70 cm

Setable Thermostatic Heater**Isıtıcı****Magnetic Strainer Filter****Flow reverse valve
Ters Akış Vanas****Inlet/Outlet Hoses Set
Hortum Seti**

*** DC 1-40 | TP01-**

12 Descaling Pump | Power Flushing Machine
Kireç çözücü pompa ünitesi

Single Flow / Tek Yönlü Yıkamalı



TP01

Model

DC 1-40

Tank Capacity / Kapasite

40 Lt.

Pressure / Basınç

3,6 bar

Flow Rate Akış Hızı

60 Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Power / Güç

600 Watt

Weight Ağırlık

19 Kg.

Dimencions / Ölçüler

35x45x75 cm

Hortum Seti



Inlet/Outlet Hoses Set

Strainer basket filter



Süzgeç filtre

Single Flow

Tek Yönlü Yıkamalı



TP02-

Model

DC1-40 R

Tank Capacity

40 Lt.

Pressure / Basınç

3,6 bar

Flow Rate Akış Hızı

60 Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Power/ Güç

600 Watt

Weight Ağırlık

19 Kg.

Dimencions / Ölçüler

35x45x75 cm

Hortum Set



Inlet/Outlet Hoses Set

Strainer basket filter



Süzgeç filtre



Heater

Isıtıcı

14 Descaling Pump | Power Flushing Machine
Kireç çözücü pompa ünitesi

Dual Reversible flushing / Çift Yönlü Yıkamalı



TP03-

Model

DC2-40

Tank Capacity

40 Lt.

Pressure / Basınç

3,6 bar

Flow Rate Akış Hızı

60 Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Power / Güç

600 Watt

Weight Ağırlık

19 Kg.

Dimencions

35x45x75 cm



Inlet/Outlet Hoses Set

Strainer basket filter
Süzgeç filtre



Ters yıkama vanası



Flow reverse valve

Dual Reversible flushing / Çift Yönlü Yıkama



TP04-

Model

DC2-40 R

Tank Capacity

40 Lt.

Pressure / Basınç

3,6 bar

Flow Rate Akış Hızı

60 Lt. / Min.

Energy / Enerji

220 Volt

Power / Güç

600 Watt

Weight Ağırlık

19 Kg.

Dimencions

35x45x75 cm



Inlet/Outlet Hoses Set

Strainer basket filter
Süzgeç filtre

Ters yıkama vanası



Flow reverse valve



Heater

Isıtıcı

Mold & Heatexchangers Descaling Pump | Chemical Power Flushing Machine

Kalıp ve Isı eşanjörü / Merkezi Isı Sistemleri Yıkama Makinesi

Asit bazlı Kimyasallar ile
Yıkama İçin Üretilmiştir

Chemical Powerflushing
Descaling Pump Unit



P-PA 25-17

Model

Tank Capacity / Tank Kapasitesi

Pressure / Basınç

Flow Rate Akış hızı

Energy / Enerji

Power / Güç

Weight Ağırlık

Dimencions / Boyutlar (UxDxY)

DC2-150-2,2 Bar

150 Lt.

2,2 bar

19 m³ / Saat

220 Volt

1,5 Watt

75 Kg.

50x50x65 cm

Mold & Heatexchangers Descaling Pump | Chemical Power Flushing Machine
Kalıp ve Isı eşanjörü / Merkezi Isı Sistemleri Yıkama Makinesi

Single Flow Tek Yönlü Yıkama

**Asit bazlı Kimyasallar ile
Yıkama İçin Üretilmiştir**



**Chemical Powerflushing
Descaling Pump Unit**

P-PA 25-17

Engine	: 1.5 Kw-2800 d/dk. 220V (Mono-Phase)
Pump Pressure	: 2,2 Bar
Pump Fluid	: Max: 25 mSS – 1 m ³ /h Min: 4 mSS – 19 m ³ /h
Output Size	: Output: 2 x 25 mm Ball Valve Acid
Input Size	: Input: 2 x 1"Hose Connection
Tank Size / Volume	: 650 x 500 x 500 mm / 160 Liter
Shaft	: 316 Quality Stainles Steel
Spesification	: Closed Impeller
	Material Type
	PP. Polypropylene
Temperature	: Max. 70°C

Single flow

Tek yönlü Yıkama



Airflush-1 DCAir 1-9

Pressure

DC Air 1-9

Air Flow rate / Akış Hızı

96 Lt. / Min.

Air Tank Volume

9 Lt.

Energy / Enerji

550 Watt 0.75 Hp

Pressure / Basınç

8 bar.

Weight / Ağırlık

18 Kg.

Noise Level / Gürültü

64 dB

Dimencions / Ebatlar

47x25x55 cm

Hortum Seti



Inlet/Outlet Hoses Set

Dual reversible



Airflush-2 DCAir 2-9

Model

DC Air 2-9

Air Tank Capacity

9 Lt.

Pressure / Basınç

8 Bar

Flow Rate / Akış Hızı

96 Lt. / Min.

Energy / Enerji

550 Watt 0.75 Hp

Noise level / Gürültü

64 Ds

Weight / Ağırlık

18 Kg.

Dimencions / Ebatlar

47x25x55 cm

Inlet/Outlet Hoses Set
Hortum Seti



Çift yön yıkama vanası
Flow reverse Valve

KALİTE BELGELERİ CERTIFICATES



TORYAP GRUP MÜHENDİSLİK MAKİNA TESİSAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Head Office: Erikli Mh. Eylül Cd. No: 60/A Yıldırım-BURSA CITY/TURKEY

Factory: Erikli Mh. Eylül Cd. No: 21 A Blok Yıldırım-BURSA CITY/TURKEY

Turkey Contact: +90224 342 69 26 - **Whatsapp:** +90532 709 90 15

Web: www.toryapgrup.ro - **Web B2C:** www.toryapmachine.com

E-mail: export@toryapgrup.ro - info@toryapmachine.com

